



Serie CIP 8



CIP.8.13H

Cippatore azionato da un motore a scoppio Honda GX390 con 390cc di cilindrata e trasmissione al volano per mezzo di cinghie e pulegge.

Chipper equipped
with **Honda GX390** engine (390cc)
and power transmission
belts and pulleys to the flywheel.

Optional

Scarico 150 cm


Discharge pipe 150 cm
cod. **MUS0000002**



Cippabile / Chipping



max
Ø 8 cm



Peso / Weight
KG 125



Imballi / Packing
1 pcs cm 60 x 80 x 195



www.kertcenter.com
Sikeres Modern Kertészkedés



Serie CIP 8



Dotato di un'unica tramoggia di carico, la tritazione di potature fresche avviene per mezzo di una lama ed una controlama ad L che eseguono il primo taglio e 6 martelli mobili ad S che riducono ulteriormente il prodotto in schegge.

Il materiale di risulta può essere utilizzato per compostaggio, pacciamatura o, se opportunamente essiccato, in caldaie a cippato.

Avvalendosi di ruote (nei modelli che le prevedono) e maniglia di spostamento risulta di facile utilizzo per gli utilizzatori e manutentori professionisti che hanno un occhio particolare alla cura dei giardini o dei parchi.

A richiesta può essere fornito lo scarico a 1500 mm da terra (Codice MUS0000002).

Costruite interamente in acciaio di buoni spessori e seguendo scrupolosamente le normative comunitarie in materia di sicurezza, i Cippatori F.B.C. risultano affidabili e semplici nel loro utilizzo anche per gli utilizzatori più esigenti.

The CIP.8 line is provided with a single loading hopper. Fresh pruning is firstly shredded by a blade and a L-shaped counter blade followed by 6 mobile S-shaped hammers which reduce the material into chips.

The resulting output may be used for composting, mulching or in wood-burning stoves fuelled with wood chips.

Owing to its wheels (where provided) and displacement handle, the CIP.8 line is the best solution for gardens or small parks maintenance.

A 1500mm discharge pipe could be provided (Code MUS0000002).

Due to the robust steel structure responding to the CE safety requirements, F.B.C.Chippers are reliable and very easy to operate even for the most demanding users.



Modello / Model	CIP.8.13A	CIP.8.13H	CIP.8.PF
Motore Motor	Loncin 389cc	Honda GX 390cc	-
Trattore • Tractor RPM / Hp	-	-	540 / min 14Hp
Lame Blades	1	1	1
Martelli Hammers	6	6	6
Trasmissione Transmission	Cinghie e pulegge Belt with pulley	Cinghie e pulegge Belt with pulley	Moltiplicatore con giunto elastico Gearbox with elastic joint
Dimensioni tramoggia Hopper dimension	49 x 37 cm	49 x 37 cm	49 x 37 cm
Altezza scarico Height of discharge	110 cm standard 150 cm optional	110 cm standard 150 cm optional	110 cm standard 150 cm optional
Mq/H *	3 / 4	3 / 4	3 / 4

* Il dato è sensibile al tipo di materiale lavorato, dallo stato di usura delle lame e dalle capacità dell' operatore.

* The data changes according to the kind of material being processed, the state of wear of the blades and the ability of the user.

Le foto hanno puro scopo illustrativo, in qualsiasi momento la F.B.C. si riserva di apportare migliorie tecniche e funzionali alle proprie attrezzature.

The pictures are for illustration purposes only, anytime the F.B.C. Company reserves the right to make technical and functional improvements to the equipments.

F.B.C. sas di Frati Omar & C.



www.fbc-agriculture.com
info@fbc-agriculture.com



medea